



平成28年排出ガス規制適合車  
平成27年度燃費基準+5%、+10%、+15%達成車  
\* [+5%達成][+10%達成][+15%達成]は車種によって異なります。

# Kazet

DUMP主要諸元表



●このカタログの内容は、2023年12月現在のものです。仕様装備並びに諸元は予告なく変更することがあります。●カタログ掲載の写真は撮影車のため、一部標準仕様と異なる場合があります。●この主要諸元表の数値は国土交通省届出値です。オプション、架装等によって数値が変わることがありますのでご注意ください。●このカタログの諸元、図面等は一部の架装例を示すもので、改造申請により法規適合範囲内で用途に合わせた仕様を選択することができます。●車両は付属の取扱説明書をご覧のうえ、所定の点検整備等を確実に実施して、常に良好な状態でご使用ください。●上物（ボディ）架装関係は、架装専門メーカーがお客様のご要望に合わせた選択をする場合がありますので、取り扱いおよび点検整備などにつきましては、架装メーカーの取扱説明書による注意事項を厳守してください。●詳細は、最寄りのUDトラック販売会社へお問い合わせください。●製造事業者：いすゞ自動車株式会社（本諸元表は2023年12月現在のものです）

## UDトラック株式会社

〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地  
udtrucks.co.jp

Y109D①  
3267.2310-1-9901.3267  
2023.10

<b>2WD</b> 主要諸元	<b>標準ダンブ</b> フルフラットロー／標準ボディ	高床ダブルタイヤ／標準ボディ
--------------------	-----------------------------	----------------

ダンブ種別	標準ダンブ			
キャブ	標準キャブ			
ボディ	標準ボディ・三方開・前後固定柱無		標準ボディ・三方開・固定柱付	
タイヤ区分	フルフラットロー		高床ダブルタイヤ	
最大積載量 (ton)	2.9~2.95※1	2.95	2	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	ISIM(9速)	MT(6速)	ISIM(9速)	MT(5速)
車両型式	BKR88AM -EZ6ADY-D	BKR88AM -EZ6ADY-M	BJR88AM -EE5MADY-D	BJR88AM -EE5MADY-M
諸元表 No.	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
免許区分	準中型	準中型	準中型※2	準中型※2
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車

●寸法(mm)

車両全長	4690	4690	4690	4690
車両全幅	1695	1695	1695	1695
車両全高	1985	1985	1990	1990
ホイールベース	2490	2490	2490	2490
トレッド	前	1395	1395	1395
	後	1240	1240	1240
荷台内寸法	長さ	3100	3100	3100
	幅	1600	1600	1600
	高さ	370	370	320
床面地上高	850	850	970	970
最低地上高	155	155	185	185

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2910(2900)	2870(2860)	2715(2710)	2665(2660)
車両総重量 (kg)	6025(6015)	5985(5975)	4880(4875)	4830(4825)
乗車定員 (人)	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm <sup>3</sup> (cc)]	2999	2999	2999	2999
最高出力 (kW(PS))※3	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径 (m)	4.5	4.5	4.8	4.8
重量車モード燃費値JH15 (km/ℓ)※4	10.80(2RG-)	10.60(2RG-)	11.80(2RG-)	11.40(2RG-)
重量車モード燃費値JH25 (km/ℓ)※4	11.64	11.33	13.26	12.82

●その他

ミッション型式	MYR-9S	MYY-6Z	MYR-9S	MYY-5T
最終減速比	6.142	5.857	5.375	5.857
バッテリー型式	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2
燃料タンク容量 (ℓ)	70	70	71	71
尿素水タンク容量 (ℓ)	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/75R16	205/75R16	195/85R16
	後	205/75R16	205/75R16	195/85R16

●グレード ■:設定あり

SEカスタム	■	■	■	■
SGグレード	■	■	■	■
STグレード	■	■	■	■

上記の数値は新明和製 ( < > 内は極東製の場合の数値です)。

※1:条件により最大積載量が変わる場合があります。

※2:5トン限定準中型免許対応車です。比重で積載量が決まるダンブの荷台架装は、GVW5トン枠内のみ可能です。GVWに余裕がないため、荷台架装に注意が必要です。

※3:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※4:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表

P7燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

<b>2WD</b> 主要諸元	<b>強化ダンブ</b> フルフラットロー／標準ボディ
--------------------	-----------------------------

ダンブ種別	強化ダンブ					
キャブ	標準キャブ					
ボディ	標準ボディ・強化型・三方開・固定柱付					
タイヤ区分	フルフラットロー					
最大積載量 (ton)	2		2.95		3	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	ISIM(9速)	MT(5速)	ISIM(9速)	MT(6速)	ISIM(9速)	MT(6速)
車両型式	BJR88AM -EE6AK5-D	BJR88AT -EE6AK5-M	BKR88AT -EZ6AK5-D	BKR88AT -EZ6AK5-M	BKR88AT -EJ6AK5-D	BKR88AT -EJ6AK5-M
諸元表 No.	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
免許区分	準中型※1	準中型※1	準中型	準中型	準中型	準中型
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車

●寸法(mm)

車両全長	4690	4690	4690	4690	4690	4690
車両全幅	1695	1695	1695	1695	1695	1695
車両全高	1975	1975	1985	1985	1985	1985
ホイールベース	2490	2490	2490	2490	2490	2490
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395
	後	1240	1240	1240	1240	1240
荷台内寸法	長さ	3050	3050	3050	3050	3050
	幅	1600	1600	1600	1600	1600
	高さ	300	300	370	370	370
床面地上高	865	865	850	850	850	850
最低地上高	170	170	155	155	155	155

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2810	2760	2880	2840	2880	2840
車両総重量 (kg)	4975	4925	5995	5955	6045	6005
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm <sup>3</sup> (cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力 (kW(PS))※2	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径 (m)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
重量車モード燃費値JH15 (km/ℓ)※3	11.80(2RG-)	11.40(2RG-)	10.80(2RG-)	10.60(2RG-)	10.80(2RG-)	10.60(2RG-)
重量車モード燃費値JH25 (km/ℓ)※3	13.26	12.82	11.64	11.33	11.64	11.33

●その他

ミッション型式	MYR-9S	MYY-5T	MYR-9S	MYY-6Z	MYR-9S	MYY-6Z
最終減速比	4.777	5.375	5.857	5.857	5.857	5.857
バッテリー型式	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2
燃料タンク容量 (ℓ)	70	70	70	70	70	70
尿素水タンク容量 (ℓ)	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
	後	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16

●グレード ■:設定あり

SEカスタム	■	■	■	■	■	■
SGグレード	■	■	■	■	■	■
STグレード	■	■	■	■	■	■

上記の数値は新明和製 ( < > 内は極東製の場合の数値です)。

※1:5トン限定準中型免許対応車です。比重で積載量が決まるダンブの荷台架装は、GVW5トン枠内のみ可能です。GVWに余裕がないため、荷台架装に注意が必要です。

※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表

P7燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

ダンブ種別	強化ダンブ					
キャブ	標準キャブ					
ボディ	標準ボディ・強化型・三方開・固定柱付					
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ					
最大積載量 (ton)	2	2.95			3	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	ISIM(9速)	MT(5速)	ISIM(9速)	MT(6速)	ISIM(9速)	MT(6速)
車両型式	BJR88AM-EE5MAK5-D	BJR88AT-EE5MAK5-M	BKR88AT-EZ5MAK5-D	BKR88AT-EZ5MAK5-M	BKR88AT-EJ5MAK5-D	BKR88AT-EJ5MAK5-M
諸元表 No.	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
免許区分	準中型※1	準中型※1	準中型	準中型	準中型	準中型
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車

●寸法(mm)

車両全長	4690	4690	4690	4690	4690	4690
車両全幅	1695	1695	1695	1695	1695	1695
車両全高	1990	1990	1990	1990	1990	1990
ホイールベース	2490	2490	2490	2490	2490	2490
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395
	後	1240	1240	1240	1240	1240
荷台内寸法	長さ	3050	3050	3050	3050	3050
	幅	1600	1600	1600	1600	1600
	高さ	300	300	370	370	370
床面地上高	960(955)	960(955)	970(965)	970(965)	970(965)	970(965)
最低地上高	185	185	185	185	185	185

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2810	2760	2870	2830	2870	2830
車両総重量 (kg)	4975	4925	5985	5945	6035	5995
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm <sup>3</sup> (cc)]	2999	2999	2999	2999	2999	2999
最高出力 (kW(PS))※2	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径 (m)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
重量車モード燃費値JH15 (km/ℓ)※3	11.80(2RG-)	11.40(2RG-)	10.80(2RG-)	10.60(2RG-)	10.80(2RG-)	10.60(2RG-)
重量車モード燃費値JH25 (km/ℓ)※3	13.26	12.82	11.64	11.33	11.64	11.33

●その他

ミッション型式	MYR-9S	MYY-5T	MYR-9S	MYY-6Z	MYR-9S	MYY-6Z
最終減速比	5.375	5.857	6.142	6.142	6.142	6.142
バッテリー型式	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2
燃料タンク容量 (ℓ)	71	71	71	71	71	71
尿素水タンク容量 (ℓ)	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
	後	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16

●グレード ■:設定あり

SEカスタム	■	■	■	■	■	■
SGグレード	■	■	■	■	■	■
STグレード	■	■	■	■	■	■

上記の数値は新明和製 ( )内は極東製の場合の数値です)。  
 ※1:5トン限定準中型免許対応車です。比重で積載量が法まるダンブの荷台架装は、GVW5トン枠内のみ可能です。GVWに余裕がないため、荷台架装に注意が必要です。  
 ※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
 ※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表P7燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

ダンブ種別	三転強化ダンブ			
キャブ	標準キャブ			
ボディ	標準ボディ・強化型・三方開		標準ボディ・強化型・三方開・右サイドゲート上開き仕様	
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ		高床ダブルタイヤ	
最大積載量 (ton)	2		2	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	ISIM(9速)	MT(6速)	ISIM(9速)	MT(6速)
車両型式	BKR88AT-EE5AKR5-D	BKR88AT-EE5AKR5-M	BKR88AM-EE5ADY-D	BKR88AM-EE5ADY-M
諸元表 No.	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
免許区分	準中型	準中型	準中型	準中型
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車

●寸法(mm)

車両全長	4690(4670)	4690(4670)	4690	4690
車両全幅	1695	1695	1695	1695
車両全高	1990	1990	1990	1990
ホイールベース	2490	2490	2490	2490
トレッド	前	1395	1395	1395
	後	1240	1240	1240
荷台内寸法	長さ	3050	3050	3050
	幅	1600	1600	1600
	高さ	320	320	320
床面地上高	980(1045)	980(1045)	990(1050)	990(1050)
最低地上高	185	185	190	190

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	3060	3020	3140(3150)	3100(3110)
車両総重量 (kg)	5225	5185	5305(5315)	5265(5275)
乗車定員 (人)	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm <sup>3</sup> (cc)]	2999	2999	2999	2999
最高出力 (kW(PS))※1	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径 (m)	4.8	4.8	4.8	4.8
重量車モード燃費値JH15 (km/ℓ)※2	11.80(2RG-)	11.40(2RG-)	11.80(2RG-)	11.40(2RG-)
重量車モード燃費値JH25 (km/ℓ)※2	13.26	12.79	13.26	12.79

●その他

ミッション型式	MYR-9S	MYY-6Z	MYR-9S	MYY-6Z
最終減速比	5.857	5.857	6.142	6.142
バッテリー型式	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2
燃料タンク容量 (ℓ)	70	70	70	70
尿素水タンク容量 (ℓ)	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	195/85R16	195/85R16	195/85R16
	後	195/85R16	195/85R16	195/85R16

●グレード ■:設定あり

SEカスタム	■	■	■	■
SGグレード	■	■	■	■
STグレード	■	■	■	■

上記の数値は新明和製 ( )内は極東製の場合の数値です)。  
 ※1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
 ※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表P7燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

## ■トランスミッションギヤ比一覧

型式	変速比	第1速	第2速	第3速	第4速	第5速	第6速	第7速	第8速	第9速	後退	種類
MY-5T		5.315	3.053	1.655	1.000	0.721	—	—	—	—	5.068	オーバードライブ付5速
MY-6Z		5.979	3.434	2.040	1.379	1.000	0.708	—	—	—	5.701	オーバードライブ付6速
MY-9S		5.162	3.941	2.868	2.189	1.679	1.304	1.000	0.763	0.585	4.810	オーバードライブ付9速

## ■環境情報

車名		Kazet											
基礎情報	駆動	2WD											
	車両型式	2RG-(ecostop無)				2RG-(ecostop無)							
	車両総重量	3.5トン超 8.0トン以下											
	積載量	1.5トン超 2トン以下					2トン超 3トン以下						
	エンジン	型式	4JZ1-TCS										
		総排気量(cc)	2999										
		種類	直列4気筒直接噴射式										
		使用燃料	軽油										
		燃料供給装置	電子制御式燃料噴射(コモンレール)装置										
		最高出力[kW(PS)](ネット値)	110 (150)										
	最大トルク[N・m(kgf・m)](ネット値)	375 (38.2)											
	装置	駆動方式	2-2D又は2-4D										
		変速機	MYR9S	MY-5T	MYR9S	MY-6Z	MYR9S	MY-9S	MY-9S	MY-9S	MY-9S	MY-9S	MY-9S
	消費率	重量車モード燃費(km/L) ※1	燃費値計算条件をご確認ください。										
		CO2排出量(g/km)	燃費値計算条件をご確認ください。										
適合規制		平成28年排出ガス規制に適合											
排出ガス	認定レベル	—											
	WHTC及びWHSCモード規制値・認定値(g/kW・h)	CO	0.70										
		NMHC	0.16										
		NOx	0.40										
		PM	0.007										
低公害車指定制度	—												
騒音	適合レベル	H28年騒音規制 N2A2A											
	近接騒音規制値[dB(A)]	86											
エアコン冷媒使用量(仕様により異なる場合があります)	BJR/BKR: HFC134a : 520g / GWP※2(地球温暖化係数) : 1430												
環境負荷物削減	鉛*1	自工会2006年目標達成(1996年の1/10以下)											
	水銀*2	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)											
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)											
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)											
	自工会目標適用除外部品	*1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)											
リサイクル	リサイクルし易い材料を使用した部品	バンパー、フロントオーナメント、インパネ、ドアパッド、ピラー類											
	鉛	1996年比鉛使用量を1/4以下に低減を達成(自社製品比) 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングなどに使用 廃止済部品:燃料タンク、ホイールバランス、電着塗料など											
	水銀	ディスチャージヘッドランプ、ナビゲーション等の液晶ディスプレイに極微量使用											
	六価クロム	使用無し 廃止済部品:ボルト・ナット類、金属部品類など											
	カドミウム	使用無し 廃止済部品:電気・電子部品のICチップ基板など											

※1:重量車モード燃費値はエンジン燃費を実測し、代表的な標準車型に置き換えてシミュレーションにより算出した国土交通省審査値。  
 ※2:フロン法において、トラック・バス用エアコン冷媒は、2029年度までに、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。

## ■燃費値計算条件(JH15)

車両型式	エンジン		トランスミッション型式	重量車モード燃費(km/L) ※	CO <sub>2</sub> 排出量(g/km)	シミュレーション計算仕様			車両総重量範囲	最大積載量区分	標準諸元値												
	型式	eco stop				最終減速比	タイヤ(後輪)				空車時車両重量(kg)	最大積載量(kg)	乗車定員(人)	全高(mm)	全幅(mm)	ボディ架装							
							サイズ	動荷重半径(m)															
BJR		—	MY-5T	11.40	230	4.555	215/85R16	0.373	3.5トン超 7.5トン以下	1.5トン超 2トン以下	2,356	2,000	3	2,099	1,751	平ボディ							
			MYR9S	11.80	222	4.555	205/85R16	0.366															
BKR	4JZ1-TCS 110kW	—	MY-6Z	11.40	230	4.777	205/80R17.5	0.376															
			MYR9S	11.80	222	4.555	205/85R16	0.366															
BKR		—	MY-6Z	10.60	247	4.555	225/75R16	0.361									2トン超 3トン以下	2,652	2,995	3	2,041	1,729	平ボディ
			MYR9S	10.80	243	4.555	225/70R16	0.351															

## ■燃費値計算条件(JH25)

車両型式	エンジン		トランスミッション型式	重量車モード燃費(km/L) ※	CO <sub>2</sub> 排出量(g/km)	シミュレーション計算仕様			車両総重量範囲	最大積載量区分	標準諸元値												
	型式	eco stop				最終減速比	タイヤ(後輪)				空車時車両重量(kg)	最大積載量(kg)	乗車定員(人)	全高(mm)	全幅(mm)	ボディ架装							
							サイズ	動荷重半径(m)															
BJR		—	MY-5T	12.82	204	4.555	215/85R16	0.373	3.5トン超 7.5トン以下	1.5トン超 2トン以下	2,496	2,000	3	2,077	1,819	平ボディ							
			MYR9S	13.26	198	4.555	205/85R16	0.366															
BKR	4JZ1-TCS 110kW	—	MY-6Z	12.79	205	4.777	205/80R17.5	0.376															
			MYR9S	13.26	198	4.555	205/85R16	0.366															
BKR		—	MY-6Z	11.33	231	4.555	225/75R16	0.361									2トン超 3トン以下	2,750	2,999	3	2,153	1,989	平ボディ
			MYR9S	11.64	225	4.555	225/70R16	0.351															

※:重量車モード燃費値はエンジン燃費を実測し、代表的な標準車型に置き換えてシミュレーションにより算出した国土交通省審査値。  
 ◆主要諸元表に記載の重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。  
 ◆この燃費値は法令に定められた上表の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様およびエアコンOFFなどの条件のもとに算出しています。  
 ◆なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。