

# Quester

Made to go the extra mile

งานขนส่งเกษตรพืชไร่ และงานขนส่งก่อสร้างทั่วไป  
รถบรรทุกสิบล้อกระบะดัมพ์ 410 แรงม้า



เซ็นทรัลล็อกและกระจกไฟฟ้า  
สะดวก สบายและปลอดภัย



ใหม่! จอแสดงผลแบบ LED  
พร้อมระบบแนะนำการขับขี่  
แบบเรียลไทม์ มั่นใจในความ  
สะดวกสบาย ประสิทธิภาพการ  
ขับขี่ และความปลอดภัย



พวงมาลัยดีไซน์ใหม่  
ทันสมัยยิ่งขึ้น แบบ 4 ก้าน  
ช่วยให้ขับขี่ง่ายขึ้น และมี  
เสถียรภาพมากขึ้น

(ABS)



ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)  
และเบรกเครื่องยนต์ UD EEB  
ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการเบรกให้  
ขับขี่ปลอดภัยสูงสุด



ระบบควบคุมความเร็วคงที่  
อัตโนมัติ (Cruise Control)



เกียร์กึ่งอัตโนมัติ Escot  
ใหม่! มาพร้อมด้วยระบบ  
Eco-Roll ขับขี่ง่าย ปลอดภัย  
ประหยัดยิ่งขึ้น

ภาพตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น



UD TRUCKS

ไปได้ไกลกว่า

# M35 - CWE11N43R410CSSI AGRICULTURAL / DUMPER



เครื่องยนต์	
รุ่น	GH11 410-EU V
แบบ	ยูดี ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ แถวเรียง ไตเร็กอินเจกชั่น ไอเวอร์เซตแคมชาฟท์ เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระดับมาตรฐานแก๊สไอเสีย	ยูโร 5 (มอก. 3046-2563)
ระบบเชื้อเพลิง	หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง UNIT INJECTOR ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ความจุกระบอกสูบ	10,837 ซีซี
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก	123 x 152 มม.
อัตราส่วนกำลังอัด	17.0:1
กำลังสูงสุด (ECE net)	410 แรงม้า (308 กิโลวัตต์) ที่ 1,800 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด (ECE net)	1,990 นิวตัน-เมตร ที่ 950 รอบต่อนาที (Nominal Peak) 1,990 นิวตัน-เมตร ที่ 950-1,400 รอบต่อนาที (Net Torque Span)
ระบบควบคุมการปล่อยมลพิษ	Selective Catalytic Reduction
ระบบพวงมาลัย	พวงมาลัยเพาเวอร์ ชนิดปรับสูงต่ำและเอนได้ อัตราทด 24.2
คลัตช์	แผ่นเดี่ยว ขนาด 430 มม.

น้ำหนักกรร	
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (GVW)	25,000 กก.
น้ำหนักแชสซี หน้า	4,445 กก.
หลัง	3,770 กก.
รวม	8,215 กก.

สมรรถนะ			
ความเร็วสูงสุด	105.2 กม./ชม.	113.3 กม./ชม.	118.5 กม./ชม.
ความสามารถไต่ทางชันที่ (GVW 25 ตัน)	32.05 องศา (62.6%)	31.59 องศา (61.5%)	31.0 องศา (60.1%)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	9,295 มม. (ที่กันชน) / 8,608 มม. (ที่ยางหน้า)		

แชสซี	
ชนิดเฟรม	เหล็กรูปตัว I แบบขันนอต
ขนาด	300 x 90 x 7 มม. พร้อมเหล็กเสริมหนา 5 มม.
เพลหน้า	ริเวอร์ส เอลเลียต ไอ-บีเอ็ม สมรรถนะการรับน้ำหนัก 8,000 กก.
เพลหลัง	แทนแดม ขับเคลื่อน 2 เพล แบบแบนโจ เพลาลอย เฟืองไฮโปอยด์ เฟืองทดเดี่ยว พร้อมดีฟลอค สมรรถนะการรับน้ำหนัก 26,000 กก.
อัตราทดเฟืองท้าย	4.63      4.30      4.11
ระบบกันสะเทือน หน้า	แหนบแบบพาราโบลิก 3 แผ่น พร้อมโช๊คอัพ 2 จังหวะ และเหล็กกันโคลง สมรรถนะการรับน้ำหนัก 8,000 กก.
ระบบกันสะเทือน หลัง	แหนบแบบหลายแผ่นอัดซ้อนกันจำนวน 8 แผ่น สมรรถนะการรับน้ำหนัก 23,000 กก.

ขนาดและสัดส่วน (มม.)	WB	OL	OW	OH	FT	RT	ROH
	4985	8830	2500	3220	2020	1835	2310



ระบบเบรก	
แบบ	ระบบเบรกลมล้วน วงจรคู่แยกหน้า-หลัง รวมทั้งระบบตั้งเบรกอัตโนมัติ
เบรกมือ	แบบสปริงเบรกที่ล้อหน้าและล้อหลัง-หน้า
เบรกช่วย	เบรกไอเสียและเบรกเครื่องยนต์ UD EEB (UD Extra Engine Brake)

ขนาดล้อและยาง	
กระทะล้อ	ขนาด 8.25 - 22.5, 10 รู
ยาง	295/80R22.5

หัวเก๋ง	
แบบ	แบบที่นอน 1 เตียง, จุดรองรับหัวเก๋งพร้อมโช๊คอัพ 4 จุด, ระบบยกหัวเก๋งด้วยไฟฟ้า
กระจกหน้า	แบบนิรภัยหลายชั้น (ลามิเนต : Laminated)
หน้าต่าง	ความเร็ว ความเร็วรอบเครื่อง ระยะทาง แรงดันลม ความร้อน ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับ AdBlue
เครื่องเสียง	Radio พร้อมช่องเสียบ USB MP3
เบาะนั่ง	เบาะนั่งแบบ Air Suspension ปรับตามน้ำหนัก
เข็มขัดนิรภัย	ล็อก 3 จุด ตำแหน่งผู้ขับขี่ และผู้ช่วยผู้ขับขี่ พร้อมสัญญาณเตือนเข็มขัด

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	
แบตเตอรี่	12 โวลต์ 150 แอมป์ จำนวน 2 ลูก
อัลเตอร์เนเตอร์	24 โวลต์ 80 แอมป์
ถังน้ำมัน	405 ลิตร (ถังอลูมิเนียม)
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	แบบไส้กรองกระดาษและกรองดักน้ำ พร้อมระบบระบายน้ำอัตโนมัติ
ระบบระบายความร้อนเกียร์	ระบายความร้อนชุดเกียร์ด้วยน้ำหล่อเย็น
อุปกรณ์เสริม	กระจกไฟฟ้า ไฟแสดงความเร็วสูง ไฟตัดหมอก

ระบบความปลอดภัย	ระบบป้องกันล้อล็อก (Anti Lock Brake System: ABS)
ระบบส่งกำลัง PTO	เกียร์ฝักหลังชุดเกียร์ แบบ Flange SAE 1310
ระบบควบคุมความเร็ว PTO	Cruise Control
ถัง AdBlue (แอดบลู)	50 ลิตร

รุ่นเกียร์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R1	R2
ATO2612F	11.73	9.21	7.09	5.57	4.35	3.41	2.70	2.12	1.63	1.28	1.00	0.79	13.73	10.78

หมายเหตุ รายละเอียดต่าง ๆ ข้างต้นและทุกภาพที่ปรากฏในเอกสารนี้อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ด้วย และอาจแตกต่างกับรถที่ออกจำหน่าย ทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง



บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

199 หมู่ 1 ต.ศรีนครเขื่อนขันธ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

www.udtrucks.com/thailand

www.facebook.com/UDTrucksThailand

Call Center : 02-305-4452 @udtrucksth



ตัวแทนจำหน่าย :