

# Quester

Made to go the extra mile

งานขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ขนส่งระยะไกล  
รถหัวลาก 6x2 370 แรงม้า



Drive for better



เซ็นทรัลล็อกและกระจกไฟฟ้า  
สะดวก สบายและปลอดภัย



ใหม่! จอแสดงผลแบบ LED  
พร้อมระบบแนะนำการขับขี่  
แบบเรียลไทม์ บ่งชี้ในความ  
สะดวกสบาย ประสิทธิภาพการ  
ขับขี่ และความปลอดภัย



พวงมาลัยดีไซน์ใหม่  
ทันสมัยยิ่งขึ้น แบบ 4 ก้าน  
ช่วยให้ขับขี่ง่ายขึ้น และมี  
เสถียรภาพมากขึ้น



ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)  
และเบรกเครื่องยนต์ UD EEB  
ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการเบรกให้  
ขับขี่ปลอดภัยสูงสุด



ระบบควบคุมความเร็วคงที่  
อัตโนมัติ (Cruise Control)



ระบบยกหัวเก๋งด้วยไฟฟ้า  
เพื่อความสะดวก และปลอดภัย

ภาพตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น



UD TRUCKS

ไปได้ไกลกว่า

# M25 - GDE11N34R370CJS9 EXCHANGEABLE LOAD

เครื่องยนต์	
รุ่น	GH11 370-EU V
แบบ	บูดี ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ แถวเรียง ไตเร็กอินเจกชั่น โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระดับมาตรฐานแก๊สไอเสีย	ยูโร 5 (มอก. 3046-2563)
ระบบเชื้อเพลิง	หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง UNIT INJECTOR ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ความจุกระบอกสูบ	10,837 ซีซี
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก	123 x152 มม.
อัตราส่วนกำลังอัด	17.0 : 1
กำลังสูงสุด (ECE net)	370 แรงม้า (278 กิโลวัตต์) @ 1,800 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด (ECE net)	1,790 นิวตัน-เมตร ที่ 950 รอบต่อนาที (Nominal Peak) 1,790 นิวตัน-เมตร ที่ 950-1,400 รอบต่อนาที (Net Torque Span)
ระบบควบคุมการปล่อยมลพิษ	Selective Catalytic Reduction
ระบบพวงมาลัย	พวงมาลัยเพาเวอร์ ชนิดปรับสูงต่ำและเอนได้ อัตราทด 24.2
คลัตช์	แบบแห้ง แผ่นเดียว ขนาด 430 มม. ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

น้ำหนักบรรทุก	
น้ำหนักบรรทุก รวมลากจูงสูงสุด (GCW)	50,500 กก.
น้ำหนักแชสซีส์ หน้า	4,190 กก.
หลัง	4,110 กก.
รวม	8,300 กก.

สมรรถนะ			
ความเร็วสูงสุด	122.5 กม./ชม.	113.8 กม./ชม.	107.7 กม./ชม.
ความสามารถไต่ทางชันที่ (GCW 50.5 ตัน)	11.03 องศา (19.5%)		
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	7,915 มม. (ที่กันชน) / 7,222 มม. (ที่ยางหน้า)		

แชสซี			
ชนิดเฟรม	เหล็กรูปตัว I แบบขั้นบันได		
ขนาด	300x90x7 มม. พร้อมเหล็กเสริมหนา 5 มม.		
เพลาน้ำ	รีเวอร์ส เอลเลียต ไอ-บีม สมรรถนะการรับน้ำหนัก 7,500 กก.		
เพลาลัง	แบบแบนโจ เพลาลอย เฟืองไฮโปยด์ ขับเคลื่อนเพลาดียว เฟืองท้ายเดี่ยว พร้อมถุงลมนิรภัยเพลาท้าย สมรรถนะการรับน้ำหนัก 23,000 กก.		
อัตราทดเฟืองท้าย	4.30	4.63	4.89
ระบบกันสะเทือน หน้า	แหนบแบบพาราโบลิก 3 แผ่น พร้อมโช๊คอัพ 2 จังหวะ พร้อมเหล็กกันโคลง สมรรถนะการรับน้ำหนัก 7,500 กก.		
ระบบกันสะเทือน หลัง	แหนบแบบหลายแผ่นอัดซ้อนกัน 8 แผ่น พร้อมโช๊คอัพ 2 จังหวะ สมรรถนะการรับน้ำหนัก 23,000 กก.		

ขนาดและลัดสั้น (มม.)	WB	OL	OW	OH	FT	RT	ROH
	4085	7055	2500	3220	2020	1835	1490

ระบบเบรก	
แบบ	ระบบเบรกลมล้วน วงจรแยกหน้า-หลัง พร้อมวาล์วปรับแรงดันลมเบรกตามน้ำหนักบรรทุก รวมทั้งระบบตั้งเบรกอัตโนมัติ
เบรกมือ	แบบสปริงเบรกที่ล้อหน้าและล้อหลัง-หน้า
เบรกทรอลเลอร์	แบบคั้นโยกใช้ลมคั้น
เบรกช่วย	เบรกไอเสียและเบรกเครื่องยนต์ UD EEB (UD Extra Engine Brake)

ขนาดล้อและยาง	
กระทะล้อ	ขนาด 8.25 - 22.5, 10 รู
ยาง	11R22.5

หัวเก๋ง	
แบบ	แบบที่นอน 1 เตียง, จุรถองรับหัวเก๋งพร้อมโช๊คอัพ 4 จุด, ระบบยกหัวเก๋งด้วยไฟฟ้า
กระจกหน้า	แบบนิรภัยหลายชั้น (ลามิเนต : Laminated)
หน้าต่าง	แสดงลักษณะการขับที่ของตู้ขับ (Fuel Coaching) ความเร็ว ความเร็วรอบเครื่อง ระยะทาง แรงดันลม ความร้อน ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับ AdBlue
เครื่องเสียง	Radio พร้อมช่องเสียบ USB MP3
เบาะนั่ง	เบาะนั่งแบบ air suspension ปรับตามน้ำหนัก
เข็มขัดนิรภัย	ล็อก 3 จุด ตำแหน่งตู้ขับที่ และผู้ช่วยตู้ขับที่ พร้อมสัญญาณเตือนเข็มขัด

อุปกรณ์ลากพ่วง	
ชนิดจานลาก	JOST แบบ JSK 37C-185, 2 ทิศทาง ขนาดสลัก 2 นิ้ว
สายไฟหางพ่วง	ชนิด 7 pins พร้อมไฟส่องสว่าง

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	
แบตเตอรี่	12 โวลท์ 150 แอมป์ จำนวน 2 ลูก
อัลเตอร์เนเตอร์	24 โวลท์ 80 แอมป์
ถังน้ำมัน	405 ลิตร (ถังอลูมิเนียม)
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	แบบไส้กรองกระดาษและกรองดักน้ำ พร้อมระบบระบายน้ำอัตโนมัติ
ระบบระบายความร้อนเกียร์	ระบายความร้อนชุดเกียร์ด้วยน้ำยาหล่อเย็น
อุปกรณ์เสริม	กระจกไฟฟ้า ไฟตัดหมอก ไฟแสดงความสูง ไฟหรี่ด้านข้าง

ระบบความปลอดภัย	ระบบป้องกันล้อล็อก (Anti Lock Brake System: ABS)
ระบบส่งกำลัง PTO	เกียร์ฝักหลังชุดเกียร์ แบบ Flange SAE 1400
ระบบควบคุมความเร็ว PTO	Cruise Control
ถัง AdBlue (แอดบลู)	50 ลิตร

เกียร์	อัตราทด									
	เกียร์ต่ำพิเศษ	1	2	3	4	5	6	7	8	R
STO2009	13.96	7.47	5.28	3.82	2.79	1.95	1.38	1.00	0.73	13.96

หมายเหตุ รายละเอียดต่างๆ ข้างต้นและทุกภาพที่ปรากฏในเอกสารนี้อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ด้วย และอาจแตกต่างกับรถที่ออกจำหน่าย ทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลง



บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  
 199 หมู่ 1 ต.ศรีษะเกษใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570  
 ● www.udtrucks.com/thailand  
 ■ www.facebook.com/UDTrucksThailand  
 ☎ Call Center : 02-305-4452 @udtrucksth



ตัวแทนจำหน่าย :

